

## Ausschreibungstext

### ISOLAR SOLARLUX® A60 / A60 HT

#### Verglasung

Zweischeiben-Wärme- und Sonnenschutzisoliertes  
mit Sonnenschutzbeschichtung ISOLAR SOLARLUX® A60 / ISOLAR SOLARLUX® A60 HT

Bereiche und/oder Fassadenseiten mit unterschiedlichen Sonnenschutzbeschichtungen müssen farblich abgestimmt sein, damit diese optisch harmonisch nebeneinander verbaut werden können. Z. B. ISOLAR SOLARLUX® A-Serie oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit muss durch die Vorlage eines Musters nachgewiesen werden.

#### Referenzaufbau

Float 6 mm  
ISOLAR SOLARLUX® A50  
SZR 16 mm Ar 90 %  
Float 4 mm

#### Technische Werte nach EN410/EN673

Lichttransmission:	61 %
Lichtreflexion außen:	14 %
g-Wert:	33 %
Ug-Wert:	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)

Farbwiedergabeindex Transmission:	96
--------------------------------------	----

#### Ansprechpartner

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG  
Alfred-Klinge-Straße 15  
73630 Remshalden  
+49 7151 7096-0  
[info@arnold-glas.de](mailto:info@arnold-glas.de)

[www.arnold-glas.de](http://www.arnold-glas.de)