

Ausschreibungstext

ISOLAR SOLARLUX® A70 / A70 HT

Verglasung

Zweischeiben-Wärme- und Sonnenschutzisoliertes
mit Sonnenschutzbeschichtung ISOLAR SOLARLUX® A70 / ISOLAR SOLARLUX® A70 HT

Bereiche und/oder Fassadenseiten mit unterschiedlichen Sonnenschutzbeschichtungen müssen farblich abgestimmt sein, damit diese optisch harmonisch nebeneinander verbaut werden können. Z. B. ISOLAR SOLARLUX® A-Serie oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit muss durch die Vorlage eines Musters nachgewiesen werden.

Referenzaufbau

Float 6 mm
ISOLAR SOLARLUX® A70
SZR 16 mm Ar 90 %
Float 4 mm

Technische Werte nach EN410/EN673

Lichttransmission:	70 %
Lichtreflexion außen:	13 %
g-Wert:	37 %
Ug-Wert:	1,0 W/(m ² K)

Farbwiedergabeindex Transmission:	96
--------------------------------------	----

Ansprechpartner

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG
Alfred-Klinge-Straße 15
73630 Remshalden
+49 7151 7096-0
info@arnold-glas.de

www.arnold-glas.de