



Konformitätserklärung nach EN 12150-2

**CRISTALUX ESG
Ornament 504 weiß**



CRISTALUX
Kirchberger Glas GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 1
55481 Kirchberg

www.cristalux.de
info@cristalux.de

Hiermit erklären wir die Konformität gemäß EN 12150-2 des Produktes CRISTALUX ESG Ornament 504 weiß, vorgesehen zur Verwendung in Gebäuden und Bauten.

Eigenschaften von CRISTALUX ESG Ornament 504 weiß	4 mm					
Feuerwiderstand (EN 13501-2)	NPD					
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1					
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	NPD					
Durchschusshemmung (EN 1063)	NPD					
Sprengwirkungshemmung (EN 13541)	NPD					
Einbruchhemmung (EN 356)	NPD					
Pendelschlagwiderstand (EN 12600)	NPD					
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede (K)	200					
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten (mm)	4					
Direkte Luftschalldämmung (EN 12758, db)	NPD					
Thermische Eigenschaften (EN 673)						
Wärmedurchgangskoeffizient (W/m ² K)	NPD					
Emissionsvermögen beschichtete Seite: ϵ_n	NPD					
Strahlungsphysikalische Eigenschaften (EN 410)						
Lichttransmission: T_v	NPD					
Lichtreflexion: p_v, p_v^1	NPD					
Energietransmission: T_e	NPD					
Energireflexion: p_e, p_e^1	NPD					

Alle genannten Werte sind Standard-Nennwerte und unterliegen den entsprechenden Produkttoleranzen nach EN-Normen, Bauregellisten (BRL) und den verwendeten Basisgläsern.

NPD: No performance determined

Kirchberg
31.08.2006

Reinhard Schäfer
Geschäftsführer