

## MULTIPACT® – ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG

Produktname	Farbeindruck in Außenansicht	Glasaufbau Außen → Innen	EN 673	EN 410					DIN 18008	Dicke	Gewicht
			U <sub>g</sub> -Wert	Licht- transmission	g-Wert	Lichtreflexion (außen)	Lichtreflexion (innen)	Farbwieder- gabeindex R <sub>a</sub>	Absturzsicherung nach DIN 18008-4		
			W/(m <sup>2</sup> K)	%	%	%	%		Kategorie		
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	6 ESG / 16 / :44.2	1,1	80	63	11	11	97	A, C2, C3	31	35
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	8 ESG / 16 / :55.2	1,1	79	61	11	11	96	A, C2, C3	35	45
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	44.2 / 16 / :6 ESG	1,1	80	59	11	11	97	A, C2, C3	31	35
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	44.2 / 16 / :8 ESG	1,1	79	59	11	11	97	A, C2, C3	35	40
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	33.1 / 16 / :44.2	1,1	80	60	12	11	97	A, C2, C3	31	35
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	44.1 / 16 / :44.2	1,1	79	59	11	11	97	A, C2, C3	33	40
MULTIPACT® advance // 1,1 <sup>11)</sup>	neutral	8 ESG / 16 / :66.2	1,1	78	61	11	11	96	A, C2, C3	37	50
MULTIPACT® advance /// 0,7 <sup>11)</sup>	neutral	6: / 12 / 4 / 12 / :44.2	0,7	72	49	14	14	96	A, C2, C3	47	45

11) Die zulässigen Abmessungen für die jeweilige Kategorie sind dem AbP P-2021-3094 zu entnehmen.

## MULTIPACT® – ANGRIFFSHEMMENDE VERGLASUNG

Produktname	Farbeindruck in Außenansicht	Glasaufbau Außen → Innen	EN 673	EN 410					Widerstandsklasse nach			Dicke	Gewicht
			U <sub>g</sub> -Wert	Licht- transmission	g-Wert	Lichtreflexion (außen)	Lichtreflexion (innen)	Farbwieder- gabeindex R <sub>a</sub>	EN 356	EN 1063	EN 1522 / 1627		
			W/(m <sup>2</sup> K)	%	%	%	%				mm		
MULTIPACT® / 8 P2A	neutral	44.2	5,5	89	79	8	8	98	P2A	-	-	8	20
MULTIPACT® / 9 P4A	neutral	44.4	5,4	89	78	8	8	98	P4A	-	RC 2	9	20
MULTIPACT® / 10 P5A	neutral	44.6	5,3	89	77	8	8	98	P5A	-	RC 3	10	20
MULTIPACT® / 12 P5A	neutral	55.6	5,3	88	76	8	8	98	P5A	-	RC 3	12	25
MULTIPACT® advance // 28 P2A	neutral	4: / 16 / 44.2	1,1	80	61	12	11	97	P2A	-	-	28	30
MULTIPACT® advance // 29 P4A	neutral	4: / 16 / 44.4	1,1	80	61	12	11	97	P4A	-	RC 2	29	30
MULTIPACT® advance // 30 P5A	neutral	4: / 16 / 44.6	1,1	80	61	12	11	97	P5A	-	RC 3	30	30
MULTIPACT® advance // 32 P5A	neutral	4: / 16 / 55.6	1,1	80	60	12	11	97	P5A	-	RC 3	32	35
MULTIPACT® / 15 P6B	neutral	15	5,1	87	74	8	8	98	P6B	-	RC 4	15	30
MULTIPACT® / 20 P7B	neutral	20	4,9	86	71	8	8	97	P7B	-	RC 5	20	38
MULTIPACT® / 25 P8B	neutral	25	4,7	85	68	8	8	96	P8B	-	RC 6	25	50
MULTIPACT® advance // 37 P6B	neutral	6: / 16 / 15	1,1	78	59	11	11	96	P6B	-	RC 4	37	45
MULTIPACT® advance // 42 P7B	neutral	6: / 16 / 20	1,1	77	59	11	11	95	P7B	-	RC 5	42	53
MULTIPACT® advance // 47 P8B	neutral	6: / 16 / 25	1,1	76	59	11	11	94	P8B	-	RC 6	47	65
MULTIPACT® / 34 BR2-S	neutral	34	4,6	81	63	8	8	94	-	BR2-S	FB 2	34	79
MULTIPACT® / 41 BR5-S	neutral	41	4,4	79	60	7	7	93	-	BR5-S	FB 5	41	94
MULTIPACT® advance // 57 BR4-S	neutral	57	1,5	71	45	10	11	91	-	BR4-NS	FB 4	57	114
MULTIPACT® advance // 69 BR5-NS	neutral	69	1,2	69	44	10	11	90	-	BR5-NS	FB 5	69	132
MULTIPACT® advance /// 64 BR2-NS	neutral	64	0,6	68	44	13	14	93	-	BR2-NS	FB 2	64	88

Für die gesamte MULTIPACT® Produktpalette gilt: Bei dickeren Glaspaketen macht sich die Eigenfarbe von Glas zunehmend bemerkbar, weshalb sich gerade dort die Ausführung mit Glasprodukten von besonders geringer Eigenfarbe anbietet. Alle MULTIPACT® Typen sind auch als 3-fach Sicherheitsglas lieferbar.